



Marvik

Soluciones S.R.L.

Modelo: Flow

La línea de alumbrado público Flow se adapta a las más variadas exigencias de iluminación tanto para tránsito vehicular como para espacios públicos, brindando una iluminación potente y eficaz.

Potencia: 60 W/90W/120w/150w/180w/250w/300



CUERPO: Inyección de aluminio

DIFUSOR: Unidad de módulos led con óptica y protección exterior de vidrio templado serigrafiado

DRIVER: Incorporado en la luminaria, cuenta con protección de línea (DM-4kV y CM-6kV), sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto

VIDA ÚTIL: 50000 hs.

UTILIZACIÓN: Alumbrado público

APLICACIONES: Calles, avenidas, rutas, autopistas, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

FLOW 60w, 90w, 120w, 150w, 180w, 250w, 300w = Ø 60 mm



> color GRIS

> IP65

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
FLOW 60	60	220-240 V	5000K	7500	>125LM/W	80	0.9	50000HS	670x260x110	5.3
FLOW 90	90	220-240 V	5000K	10800	>120LM/W	80	0.9	50000HS	670x260x110	5.3
FLOW 120	120	220-240 V	5000K	14400	>120LM/W	80	0.9	50000HS	687x325x125	8.4
FLOW 150	150	220-240 V	5000K	18000	>120LM/W	80	0.9	50000HS	687x325x125	8.4
FLOW 180	180	220-240 V	5000K	21600	>120LM/W	80	0.9	50000HS	687x325x125	8.4
FLOW 250	250	220-240 V	5000K	32500	>130LM/W	80	0.9	50000HS	931x408x126	14.75
FLOW 300	300	220-240 V	5000K	39000	>130LM/W	80	0.9	50000HS	931x408x126	14.75