Marvik
Soluciones S.R.L.

<u>Modelo</u>: MANGRULLO 2 TORRES MAR

Soldaduras Mig-mag (con Gas inerte) evita porosidad y produce una unión mas uniforme libre de escoria.Doble Rodamientos: todas las articulaciones poseen un sistema de doble rodamiento. Los bujes y pernos son Torneados CNC (control numérico). Este sistema evita el desgaste prematuro, y que no se produzca el juego o falseo en el movimiento del equipo. Haciendo el uso más preciso y silencioso.Tapas torneadas de acero, impide la visibilidad del tornillo, protege del vandalismo, y del ingreso de suciedad o humedad, como también le dan una finalidad estética.Terminaciones semiesféricas soldadas y pulidas, esto evita el ingreso de agua dentro del equipo lo que produciría posterior oxidación. Le dan un acabado estético agradable al tacto y a la vista.Refuerzos: Nuestros equipos fueron diseñados y calculados estructuralmente por nuestro departamento de ingeniería para que tengan una larga vida útil, es por esto que se añadieron ejes dobles, refuerzos y nervios suplementarios.Topes de Goma: En los equipos que poseen tope de carrera se coloca un componente sinterizado de PVC para evitar golpes y desgaste del equipo en su uso.Pintura: Poliuretánica en polvo y horneada con filtro UV, esto produce dureza, brillo y durabilidad.

- Medidas Ancho 7.7 m x Profundidad 3.2 m x Alto 3.4 m
- Área de seguridad
- Caños Galvanizados 0,76 mm
- Pintura Epoxi horneada con filtro UV
- Roto moldeado Polietileno de media densidad
- Escalera Metálica 1 unidad
- Tobogán doble 1 unidad
- Tobogán simple 1 unidad
- Escalera tubo 1 unidad
- Tobogán espiral 1 unidad
- Montaje listo para empotrar en dados de hormigón
- Edad recomendada 4 a 12 años